

Ölfleckentferner **hochkonzentriert**

HATec

Ölfleck - Entferner

ist ein spezieller Reiniger für extreme Ölverschmutzungen- und Verkrustungen.

Geeignet für folgende Untergründe:

- **Beton**
- **Naturstein**
- **Verbundstein**
- **Estrich**
- **Parkplätze**
- **Klinker**
- **Terrakotta**
- **Keramik**
- **Fliesen usw**

**Greift Lacke und Aluminium an! Probeauftrag für Materialverträglichkeit durchführen!
Keine Haftung bei unsachgemäßer Anwendung!**

Dosierung / Anwendung:

Je nach Verschmutzungsgrad pur oder bis 1 : 30 mit Wasser verdünnt einsetzen. Für Hochdruckgeräte eine 35 %ige Stammlösung herstellen, Konzentration im Sprühstrahl 3–6 %.

Ölfleck-Entferner auftragen, mit einem weichen Schrubber / Bürste einmassieren und 2-5 Min. einwirken lassen. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen und aufnehmen.

Gefahrenhinweis:

Verursacht schwere Verätzungen.

Sicherheitshinweis:

Darf nicht in Händen von Kindern gelangen. Beim Berührungen mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen
Bei Unfall oder Unwohlsein Arzt hinzuziehen.

Die ölhaltigen Abfälle sind gemäß den jeweils gültigen Bestimmungen zu entsorgen.

Inhaltstoffe:

- > 5 % Kaliumhydroxidlösung,
- < 5 % anionische Tenside,
- < 5 % amphotere Tenside,
- < 5 % Phosphate, Alkalisatoren, Silikate.

Dieses Merkblatt soll Sie nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit!
Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Vorversuche sind stets erforderlich.
Bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden

Art.-Nr.	Inhalt / Liter
910040	10



Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Text und Illustrationen urheberrechtlich geschützt.

PROFIQUALITÄT
Made in Germany

