

Versiegelung Supermetallic

dauerelastisch & trittsicher

HATeC

Versiegelung Supermetallic

ist eine speziell für stark beanspruchte Beläge entwickelte. Kann auf allen wasserfesten Böden außer auf rohem Holz und Parkett, verarbeitet werden.

Nur auf neutralen Oberflächen auftragen. Reinigen und neutralisieren mit „Sicherheits-Grundreiniger“ wird empfohlen.

Versiegelung Supermetallic

ist dauerelastisch und trittsicher.

Anwendung:

vor der Behandlung ist die Fläche mit einem Grundreiniger zu reinigen und zu Neutralisieren, es dürfen keine Reinigungsmittelrückstände zurückbleiben. Offenporige Böden mit Porenfüller versiegeln.

Unverdünnt und gleichmäßig auf die trockene Fläche auftragen. Die Verarbeitung sollte mit einem Fransenwischer (Mopp) oder einem nicht fasernden Tuch gleichmäßig in einer Richtung vorgenommen werden.

Schwämme sind aufgrund der Schaumentwicklung ungeeignet.

Nach einer Aushärtzeit von 1-2 Stunden kann eine zweite bez. dritte Auftragung erfolgen.

Eine Verdichtung mit einer Poliermaschine wird empfohlen

ACHTUNG:

Nicht mit stark alkalischen oder sauren Reinigern reinigen, da sich die Versiegelung löst, nur neutrale Reiniger einsetzen.

Unsere Empfehlung: Glanzpflieger Plex.

Inhaltstoffe:

Nichtionische Tenside
copolymerer Acrylatkunststoffe,
Wachse und Stellmittel
Netz- und Verlaufsmittel

pH (Konz.)

0-2	2-4	4-6	7	8-10	10-12	12-14
-----	-----	-----	---	------	-------	-------

Dieses Merkblatt soll Sie nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit!
Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Vorversuche sind stets erforderlich.
Bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden

Art.-Nr.	Inhalt / Liter
906520	10

dauerelastisch
hochglänzend
schmutzabweisend



PROFIQUALITÄT
Made in Germany



Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Text und Illustrationen urheberrechtlich geschützt.