

## Langzeit-Haftschmiermittel PTFE

synthetischer Extremschmierstoff

### HA TEC



### Langzeit-Haftschmiermittel

- ✓ extrem starke Langzeithaftfähigkeit
- ✓ PTFE erhöht die Schmierwirkung und sichert Notlaufeigenschaften
- ✓ PTFE ergibt einen schmutzabweisenden Schutzfilm
- ✓ schleuderfest, kriechfähig, hochdruckbeständig
- ✓ temperaturbeständig von ca. - 30° C bis ca. + 200° C
- ✓ feuchtigkeitsverdrängend
- ✓ sehr guter Rostschutz
- ✓ Wasser und salzwasserabweisend, beständig gegen Wasserstrahl und viele Säuren und Laugen
- ✓ kriecht in feinste Zwischenräume
- ✓ wirkt wo herkömmliche Schmiermittel kein dauerhafte Wirkung erzielen

**Wirkungsweise:** Wirkstoff kommt dünnflüssig aus der Dose- Lösemittel dampf ab-Extremhaftwirkung setzt ein.

**Anwendungsgebiete:** Ketten, auch Motorradketten **O-Ringtauglich!**, Zahnräder, Drahtseile, Brems- und Gelenkwellen, Scharniere, Gleit-, Rollen- und Kugellager, hochbelastete Maschinenelemente, usw.

### Gebrauchsanweisung:

Teile Reinigen. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Gleichmäßig auf die zu behandelnden Teile aufsprühen

### Hinweise:

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50° C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Dampf- Luftgemische möglich. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Gefahrenhinweise:

Hochentzündlich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.

### Sicherheitshinweise:

Darf nicht in Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen

Dieses Merkblatt soll Sie nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit! Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Vorversuche sind stets erforderlich. Bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden

Art.-Nr.	ml	VE / Stück
840015	500	12



**synthetischer  
Extremschmierstoff  
mit PTFE**

- ✓ schleuderfest
- ✓ zähhaftend
- ✓ hohe Schmierwirkung durch PTFE
- ✓ sehr kriechfähig
- ✓ hell-transparent
- ✓ silikonfrei

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Text und Illustrationen urheberrechtlich geschützt.

PROFIQUALITÄT  
Made in Germany

